

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE COLLEZIONE BARK**

n° CPR\_01

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua Eb ≤ 0,5%**
2. Usi previsti: **Per pavimentazioni e rivestimenti di pareti, per interni e per esterni**
3. Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante:  
**Fap ceramiche, via Ghiarola Nuova, 44 – 41042 Fiorano Modenese (MO) ITALY**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **non pertinente**
6. Prestazioni dichiarate:

Elenco delle caratteristiche	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1FL/A1	EN 14411: 2012
Cessione di sostanze pericolose (solo per prodotti GL):		
- cessione di cadmio	npd	
- cessione di piombo	npd	
Sforzo di rottura (spessore ≥ 7,5)	≥ 1300 N	
Sforzo di rottura (spessore < 7,5)	≥ 700 N	
Scivolosità	Vedi tabella allegata	
Tattilità	npd	
Resistenza all'adesione	npd	
Resistenza agli sbalzi termici	Conforme	
Durabilità:		
- Per interni	Conforme	
- Per esterni: resistenza al gelo	Conforme	

**La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.**

Firmato a nome e per conto di:

**Norberto Marzani**  
Marketing Manager

**Fiorano Modenese 10/04/2016**

**Tabella - Scivolosità rev. 10/04/2016**

<b>Serie</b>	<b>Prodotto</b>	<b>DIN 51130 (DE)</b>	<b>BCRA D.M. 236/1989 (ITA)</b>	<b>D.B. SUA 3/2006 (ESP)</b>
<b>BARK</b>	AVANA IN	R9	> 0,40	npd
	AVANA 7,5X30	R10	> 0,40	npd
	AVANA OUT	R11	> 0,40	npd
	ARTICO IN	R9	> 0,40	npd
	ARTICO 7,5X30	R10	> 0,40	npd
	ARTICO OUT	R11	> 0,40	npd
	NEBBIA IN	R9	> 0,40	npd
	NEBBIA 7,5X30	R10	> 0,40	npd
	NEBBIA OUT	R11	> 0,40	npd