



Voci di Capitolato - Collezione Firenze He (UGL)

Fornitura di pavimento in gres porcellanato **FAP ceramiche**.

Caratteristiche merceologiche e di processo

Piastrelle ceramiche per il rivestimento di pavimenti e pareti, non smaltate in gres fine porcellanato FAP a sezione piena e greificata in tutto lo spessore con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini, ottenute tramite pressatura (450 kg/cm² e oltre) di impasto atomizzato e successivamente sinterizzate a un temperatura di ca. 1250 °C.

La completa greificazione delle piastrelle permette di avere assorbimenti medi dello 0,08%, ben al di sotto di quanto prescritto dalla norma europea ISO 10545-3.

Il prodotto risulta quindi compatto, ingelivo, resistente all'urto, agli attacchi fisici e chimici, alla flessione e agli sbalzi termici.

Conformità alle norme ISO 13006 - EN 14411, Annex G

La collezione **Firenze Heritage** (UGL) risponde a tutti gli standard definiti nelle normative Standard ISO 13006 ed EN 14411 Annex G Group Bla $E_b \leq 0,5\%$.

Certificazioni ecologiche

FAP ceramiche è membro del U.S. Green Building Council. La collezione **Firenze Heritage** (UGL), in quanto Leed compliant, può contribuire da 1 a 6 crediti LEED, a seconda del colore utilizzato e dal suo impiego.

Descrizione commerciale di prodotto

AZIENDA	FAP ceramiche
COLLEZIONE	FIRENZE HERITAGE (UGL) gres porcellanato Group Bla
FORMATI (cm)	7,5x30/ 20x20/21,6x25 (esagono)
SPESSORE (mm)	8,5 (20x20/7,5x30) – 9 (esagono)
SUPERFICIE	Matt R10 B (A+B)



Ceramics of Italy



Voci di Capitolato - Collezione Firenze He (GL)

Fornitura di pavimento (FH Esagono fiore) e rivestimento (FH Maiolica Bianca e Déco 20X20) in gres porcellanato **FAP ceramiche**.

Caratteristiche merceologiche e di processo

Piastrelle ceramiche per il rivestimento di pavimenti e pareti in gres porcellanato smaltato FAP e greificate in tutto lo spessore con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini, ottenute tramite pressatura (450 kg/cm² e oltre) di impasto atomizzato e successivamente sinterizzate a un temperatura di ca. 1250 °C.

La completa greificazione delle piastrelle permette di avere assorbimenti medi dello 0,08%, ben al di sotto di quanto prescritto dalla norma europea ISO 10545-3.

Il prodotto risulta quindi compatto, ingelivo, resistente all'urto, agli attacchi fisici e chimici, alla flessione e agli sbalzi termici.

Conformità alle norme ISO 13006 - EN 14411, Annex G

La collezione **Firenze Heritage** (GL) risponde a tutti gli standard definiti nelle normative Standard ISO 13006 ed EN 14411 Annex G Group Bla $E_b \leq 0,5\%$.

Certificazioni ecologiche

FAP ceramiche è membro del U.S. Green Building Council. La collezione **Firenze Heritage** (GL), in quanto Leed compliant, può contribuire da 1 a 6 crediti LEED, a seconda del colore utilizzato e dal suo impiego.

Descrizione commerciale di prodotto

AZIENDA	FAP ceramiche
COLLEZIONE	FIRENZE HERITAGE (GL) gres porcellanato Group Bla
FORMATI (cm)	20x20, 21,6x25 (esagono)
SPESSORE (mm)	8,5 (20x20)- 9 (esagono)
SUPERFICIE	Smaltata lucida leggermente strutturata

