

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE COLLEZIONE MAKU

n° CPR_01

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua Eb ≤ 0,5%**
2. Usi previsti: **Per pavimentazioni e rivestimenti di pareti, per interni e per esterni**
3. Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante:
Fap ceramiche, via Ghiarola Nuova, 44 – 41042 Fiorano Modenese (MO) ITALY
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **non pertinente**
6. Prestazioni dichiarate:

Elenco delle caratteristiche	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1FL/A1	EN 14411: 2012
Cessione di sostanze pericolose (solo per prodotti GL):		
- cessione di cadmio	npd	
- cessione di piombo	npd	
Sforzo di rottura (spessore ≥ 7,5)	≥ 1300 N	
Sforzo di rottura (spessore < 7,5)	≥ 700 N	
Scivolosità	Vedi tabella allegata	
Tattilità	npd	
Resistenza all'adesione	npd	
Resistenza agli sbalzi termici	Conforme	
Durabilità:		
- Per interni	Conforme	
- Per esterni: resistenza al gelo	Conforme	

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto di:

Norberto Marzani
Marketing Manager

Fiorano Modenese 10/04/2016

Tabella - Scivolosità rev.12/09/2016

Serie	Prodotto	DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	D.B. SUA 3/2006 (ESP)
Maku	Dark Matt	R9	> 0,40	npd
	Grey Matt	R9	> 0,40	npd
	Light Matt	R9	> 0,40	npd
	Nut Matt	R9	> 0,40	npd
	Sand Matt	R9	> 0,40	npd
	Dark Satin	npd	> 0,40	npd
	Grey Satin	npd	> 0,40	npd
	Light Satin	npd	> 0,40	npd
	Nut Satin	npd	> 0,40	npd
	Sand Satin	npd	> 0,40	npd
	Dark Out	R11	> 0,40	npd
	Grey Out	R11	> 0,40	npd
	Light Out	R11	> 0,40	npd
	Nut Out	R11	> 0,40	npd
Sand Out	R11	> 0,40	npd	